L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
RODZAJ WYROBU		DRZWI ALUMINIOWE* ZEWNETRZNE IZOLOWANE			DRZWI BALKONOWE PCV		OKNO PCV								
TYP ZNORMALIZOWANY															
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1	DZ2	DZ3	DB1	DB2	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT															
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (mm)	S	1500	1400	1100	1200	1150	1800	1200	1700	1200	1200	1150	600	450	300
	H	2800	2250	1950	2700	2800	1900	1900	1900	2200	1900	1900	450	900	300
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY (mm)	So	1400 (1000+400)	1300 (1000+300)	1000	1100 (550+550)	1050	1800	1200	1700	1200	1200	1150	600	450	300
	Ho	2750 (2100+650)	2200	1900	2650 (2100+550)	2750 (2150+600)	1900	1900	1900	2200	1900	1900	450	900	300
TYP OSCIEZNICY		PROFIL ALUMINIOWY*			PROFIL PCV		PROFIL PCV								
OKRESLENIE SKRZYDEL		L P	L P	L P	L P	L P									
ILOSC WYROBOW (szt.)	PARTER	- 1	- 1	- 1	-	- -	-	-	1	-	1	2	-	-	-
	I PIETRO	- -	- -	- -	2	2 -	2	6	1	1	2	6	-	-	-
	II PIETRO	- -	- -	- -	-	- -	-	-	-	1	-	7	-	-	-
	PODDASZE	- -	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	4	2	2	2
SUMA POSZCZEGOLNYCH KOLUMN		- 1	- 1	- 1	2	2 -									
RAZEM SZTUK STOLARKI		1	1	1	2	2	2	6	2	2	3	19	2	2	2
		DRZWI Z NASWIETLEM GORNYM			DRZWI Z NASWIETLEM GORNYM										
		*ALTERNATYWNIE DRZWI STALOWE Z OSCIEZNICA STALOWA													
		DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE $U_{(MAX)}$=2.6 W/m²K			WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA $U_{(MAX)}$=1.8 W/m²K										
UWAGI		GRAFIT			BIALE										

ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
1:100

UWAGA: - WIDOK STOLARKI I SLUSARKI OD ZEWNATRZ

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC W NATURZE WYMIARY OTWOROW POD PROJEKTOWANA STOLARKE I EWENTUALNIE SKORYGOWAC NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

- OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OTWORU OKIENNEGO ZAOPATRZONE W SYSTEM REGULACJI DOSTEPNY Z POZIOMU PODLOGI, A SKRZYDLA OKIENNE POWINNY MIEC REGULOWANE STOPNIE OTWARCIA

- W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI OGOLNEJ ORAZ POMIESZCZENIACH OGOLNODOSTEPNYCH W DRZWIACH PRZESZKLONYCH NALEZY ZASTOSOWAC SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM LUB KLEJONYM, ODPORNYM NA UDERZENIA

USLUGI PROJEKTOWE Pawel Malesinski
16 - 400 Suwalki, ul. Papieza Jana Pawla II 14/27
GSM: 601 148 175

TEMAT	REMONT ELEWACJI BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A - 238 DECYZJA Z DNIA 8.02.1982 r. PRZY UL. T. NONIEWICZA 91 W SUWALKACH WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ				FAZA **PROJ. BUD.**
OBIEKT	BUDYNEK USLUGOWY /KAMIENICA/ 16 - 400 SUWALKI, UL. T. NONIEWICZA 91, DZ. EWID. NR 11796				BRANZA **ARCH.**
RYSUNEK	**ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ**				SKALA **1 : 100**
ZESPOL AUTORSKI		NR UPRAWNIEN	DATA OPRAC.	PODPIS	NR RYS.
ARCHITEKT.	PROJ. mgr inz. arch. Pawel Malesinski	BI - PdOKK /103/2007	VII. 2015		**4**
	SPR. mgr inz. arch. Marek Kochanski	SUW - 29/89	VII. 2015		

UWAGA : OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH