

## Przedmiar ul. 1 go Maja 20

Budynek mieszkalny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Remont schodów do piwnicy</b>				
1	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych z bali gr. 50 mm klasy II struganych dwustronnie		
		11,00	szt	11
		razem	szt	11
2	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych z desek gr. 25 mm klasy II struganych dwustronnie		
		11,00	szt	11
		razem	szt	11
3	KNR 4-01 0417/03	Wymiana poręczy schodów drewnianych		
		3,75	m	3,75
		razem	m	3,75
4	KNR 19-01 0713/01	Uzupełnienie pasów o szerokości do 10cm tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej Analogja bruzd przy stopniach schodowych		
		0,88+0,84+0,86*9	m	9,46
		razem	m	9,46
5	KNR K-09 0303/05	Zagruntowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne Analogja stopnic i podstopnic drewnianych		
		Stopnice (0,40*0,88+0,33*0,84+0,27*0,86*9)*2	m2	5,438
		Podstopnice (0,88*0,17+0,84*0,17+0,86*0,17*9)*2	m2	3,216
		razem	m2	8,654
6	KNR K-09 0303/06	Malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) farbą akrylową Bolix AW Kolor - malowanie warstwy pierwszej		
		8,654/2	m2	4,327
		razem	m2	4,327
7	KNR K-09 0303/07	Malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) farbą akrylową Bolix AW Kolor - malowanie warstwy drugiej		
		4,327	m2	4,327
		razem	m2	4,327
<b>Remont schodów na strych</b>				
8	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych z bali gr. 50 mm klasy II struganych dwustronnie		
		12	szt	12
		razem	szt	12
9	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych z desek gr. 25 mm klasy II struganych dwustronnie		
		13	szt	13
		razem	szt	13
10	KNR K-09 0303/05	Zagruntowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne Analogja stopnic i podstopnic drewnianych		
		Stopnice (1,04*0,26)*12*2	m2	6,49
		Podstopnice (1,04*0,17)*13*2	m2	4,597
		razem	m2	11,087

## Przedmiar ul. 1 go Maja 20

Budynek mieszkalny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR K-09 0303/06	Malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) farbą akrylową Bolix AW Kolor - malowanie warstwy pierwszej  11,087/2	m2	5,544
		razem	m2	5,544
12	KNR K-09 0303/07	Malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (plyta OSB, sklejka) farbą akrylową Bolix AW Kolor - malowanie warstwy drugiej  5,544	m2	5,544
		razem	m2	5,544

28.05.2019r.  
**INSPEKTOR NADZORU**  
Robót budowlanych  
*Jan Jakubowski*  
Upr. bud. nr SUW 121/87