

Budynek Mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomieszczenie Wężla		
1	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 2,06*1,63*0,30	m3	1,007
		razem	m3	1,007
2	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm posadzki w korytarzach 1,40*1,80*0,10+1,00*0,50*1,10+1,73*2,70*0,10 schody 1,40*0,30*0,17*5+1,20*0,17*0,30*8+1,35*1,50*0,08+1,40*1,25*0,08	m3	1,269
		razem	m3	1,149
		razem	m3	2,418
3	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic 1,007+2,418	m3	3,425
		razem	m3	3,425
4	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pomieszczenie wężla 2,06*1,63*0,05 korytarze 1,73*2,70*0,05+1,00*0,50*0,05+1,80*1,40*0,05	m3	0,168
		razem	m3	0,385
		razem	m3	0,553
5	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho pomieszczenie wężla 2,06*1,63	m2	3,358
		razem	m2	3,358
6	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa 3,358	m2	3,358
		razem	m2	3,358
7	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - izolacja przeciwilgociowa po posadzki pomieszczenia wężla 2,06*1,63 korytarze 1,73*2,70+1,00*0,50+1,40*2,80	m2	3,358
		razem	m2	9,091
		razem	m2	12,449
8	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 12,449	m2	12,449
		razem	m2	12,449
9	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 2) 12,449	m2	12,449
		razem	m2	12,449
10	KNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną - gres gr. 7 mm 12,449	m2	12,449
		razem	m2	12,449
11	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu okiennego 0,80*0,50*0,70	m3	0,280
		razem	m3	0,280
12	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2,00	szt	2,000

Budynek Mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	2,000
13	KNR 2-02 1016/04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w 2,00	szt	2,000
		razem	szt	2,000
14	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe pełne ocieplane 1,85*0,90*2	m2	3,330
		razem	m2	3,330
15	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,85*2+1,00	m	4,700
		razem	m	4,700
16	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,85*2*1,00	m	3,700
		razem	m	3,700
17	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 2,06*1,63	m2	3,358
		razem	m2	3,358
18	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (2,06+1,63)*2*2,20 -(0,90*1,85)	m2 m2	16,236 -1,665
		razem	m2	14,571
19	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 14,571	m2	14,571
		razem	m2	14,571
20	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 3,358	m2	3,358
		razem	m2	3,358
21	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem lamperje (2,06+1,63)*1,40 -(0,90*1,40)	m2 m2	5,166 -1,260
		razem	m2	3,906
22	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - sufity 3,358	m2	3,358
		razem	m2	3,358
23	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - ściany 14,571	m2	14,571
		razem	m2	14,571
24	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 14,751+3,358	m2	18,109
		razem	m2	18,109

Budynek Mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 18,109	m2	18,109
		razem	m2	18,109
		Schody		
26	KNR 2-02 0218/05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu 1,55*1,20	m2	1,860
		razem	m2	1,860
27	KNR 2-02 0218/03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9cm z ręcznym układaniem betonu 1,40*1,30	m2	1,820
		razem	m2	1,820
28	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli pręty fi 10 mm 13*1,55*0,617/1000 12*1,40*0,617/1000	t	0,012
			t	0,010
		razem	t	0,022
29	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli fi 6 mm 5*1,40*0,222/1000 6*1,55*0,222/1000	t	0,002
			t	0,002
		razem	t	0,004
30	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną gres stopnie 1,40*0,20*7+1,20*0,20*8 podstopnie 1,40*0,17*8+1,20*0,20*9	m2	3,880
			m2	4,064
		razem	m2	7,944
31	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 7,944	m2	7,944
		razem	m2	7,944
		Wejście do piwnicy		
32	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 1,35*2,20	m2	2,970
		razem	m2	2,970
33	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych 2,97	m2	2,970
		razem	m2	2,970
34	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk 2,97	m2	2,970
		razem	m2	2,970
35	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych 2,97	m2	2,970
		razem	m2	2,970
36	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*0,50*0,25	m3	0,125
		razem	m3	0,125

Budynek Mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,00	gniazdo	2,000
		razem	gniazdo	2,000
38	KNR 19-01 0327/02	Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05m2 w ścianach grubości ponad 1/2 cegły 2,00	szt	2,000
		razem	szt	2,000
39	KNR 2-02 0406/01	Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 1,50*0,15*0,05*2+2,00*3*0,15*0,15	m3	0,158
		razem	m3	0,158
40	KNR 2-02 0410/02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm 0,80*1,50+1,50*1,40	m2	3,300
		razem	m2	3,300
41	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 1,40*0,30*2+2,10*0,30*2+0,70*0,30	m2	2,310
		razem	m2	2,310
42	KNR 0-15 0522/01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 16cm- blacha powlekana płaska 3,30	m2	3,300
		razem	m2	3,300
43	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
44	KNR 2-02 1016/04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
45	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe pełne ocieplane 2,00*0,90	m2	1,800
		razem	m2	1,800
46	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*2+0,90	m	4,900
		razem	m	4,900
47	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość 1,35*0,85+1,35*2,00+1,35*1,40 -(0,80*2,00)	m2 (tynku) m2 (tynku)	5,738 -1,600
		razem	m2 (tynku)	4,138
48	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 4,138+0,90*0,50	m2	4,588

Budynek Mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	4,588
49	KNR K-08 0301/01	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową preparatem Bolix N		
		4,588	m2	4,588
		razem	m2	4,588
50	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą akrylową Bolix AZ		
		4,588	m2	4,588
		razem	m2	4,588
51	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		2,97*0,03+2,97*0,019+4,138*0,03	m3	0,270
		razem	m3	0,270
52	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 4)		
		0,27	m3	0,270
		razem	m3	0,270