

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią-analogia pas chodnika	m2	14,000
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii  32,714/2	m2	16,357
		razem	m2	16,357
3	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	16,357
4	KNR 19-01 1012/04	Wstawianie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1,0m w krawędziach elementów stolarki- analogia sklejenie ruchomych połączeń i usztywnienie wkrętami do drewna, silikonowanie listew po obwodzie -Nakłady , M-listwy z odzysku, wkręty do drewna 12szt/szt, klej poluretanyowy 0,025dm3/szt, silikon akrylowy 0,1dm3/szt	szt	7,000
5	KNR 19-01 0440/07	Struganie drewna miękkiego o powierzchni płaskiej powyżej 1,00m2-analogia szlifowanie ,usunięcie warstwy starej farby : Nakłady M-płótno ścierne 80-120 2 ark/m2, S-szlifierka oscylacyjna-0,5mg/m2 okna z ościeżnicami wsp.1,0"Jubiler" renowacja jednostronna 2,54*1,08*6 drzwi z ościeżnicą wsp.1,0 "Jubiler" renowacja dwustronna 1,48*2,54*2 drzwi z ościeżnicą wsp. 1,0 "Ubezpieczenia" renowacja jednostr. 2,54*1,18 okno z ościeżnicą wsp.1,0 "Ubezpieczenia" renowacja jednostronna 2,54*1,08	m2 m2 m2 m2	16,459 7,518 2,997 2,743
		razem	m2	29,717
6	KNP 4 1104.2/03	Przygotowanie powierzchni do malowania farbą olejną starej stolarki okien i naświetli o powierzchni ponad 1,0m2- szlifowanie każdej warstwy nowej farby płótnem ściernym z odfuszczeniem powierzchni. Nakłady M-płótno ścierne 400 1ark/m2, benzyna ekstrakcyjna 0,2dm3/m2	m2	29,717
7	KNR 4-01 0628/01	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt-analogia konserwacja drewna preparatem olejowym z dodatkiem wosku	m2	29,717
8	KNR 2-02 1507/04	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i nadświetli o powierzchni do 1,0m2	m2	29,717

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Józef Kopiczko  
Upr. bud. SUW-114/88